

Информация к продукту

Pro-Line Schnell-Rostlöser

PI 14/12/09/2019



Описание

Очень быстродействующий преобразователь ржавчины с отличной проникающей способностью. Освобождает плотно сидящие винты и гайки за кратчайшее время. Проникает даже в самые труднодоступные места. Проникает под ржавчину под действием капиллярного эффекта и отделяет ее. Прочно заржавевшие и не освобождающиеся по-другому винты делает подвижными за кратчайшее время. Растворяет грязь и защищает от коррозии путем вытеснения воды. За счет быстрого проникновения и отличной проникающей способности обеспечивает низкое трение между освобождаемыми деталями.

Свойства

- удаляет ржавчину
- быстро проникает
- нейтрально к пластику, резине и лаку
- отличная проникаемость
- хорошая защита от коррозии
- подползает под влажность и вытесняет её
- чрезвычайно низкий коэффициент трения
- также подходит для работы в перевернутом состоянии
- чистое применение

Технические данные

База	Ölkombination, Wirkstoffe / combination of oils, agents
Цвет / внешний вид	farblos / colourless
Плотность при 20°C	0,829-0,86 г/мл DIN 51757
Диапазон температур	-40 bis +140 °C
Производительность	Stahlblech, blank / sheet steel, bright 140-180 м ² /л
Форма	aerosol
Запах	charakteristisch / characteristic

Сфера применения

Подходит для применения на производстве и в мастерской, а также на транспортных средствах и всем оборудовании для быта и хобби.

Автомобильная сфера: Благодаря точечному нанесению можно целенаправленно обрабатывать резьбовые соединения и места запрессовки подшипников. Проникает в резьбовые соединения и деблокирует их на всех деталях автомобиля, которые под-

верглись коррозии.

Промышленная сфера: Для разблокировки любых окислившимся резьбовых соединений и подшипников. Служит в качестве разделителя и консерванта металлических пластин. Нанесение антикоррозионного средства на большой площади в сложенном состоянии распылительной трубки. Служит для облегчения монтажа подшипников и направляющих скольжения.

Применение

Перед применением тщательно взболтать. В зависимости от области применения напылять необходимое количество. Раскладная распылительная трубка обеспечивает точечное распыление. Если распылительная трубка сложена, распыление производится на большой площади. На большую площадь распылять без распыляющей трубки с расстояния в прикл. 20 - 25 см. Распыление также возможно в перевернутом положении.

Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэро-золя	20678 D-NL-F-GR-RUS
----------------------------	------------------------

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.